



## Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Eco Area 150W 18750lm - 830 Luce Calda | IP66



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 240870                              |
| EAN                               | 4058075557932                       |
| Codice Produttore                 | 4058075557932                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | ECOAREASPD 150W 830 IP66 GY 2X1 EUE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 150W                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 18750lm                      |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                          |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 150x85                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale  |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | Polycarbonato (PC) |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Gamme                          | Eco                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 653 |
| Larghezza (mm) | 274 |
| Altezza (mm)   | 91  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|