



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Urban**  
**Lanterna Nero 34-59W 4250-7375lm**  
**145D - 822-827 CCT | IP66 - Simmetrico**  
**- Potenza Selezionabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| SKU                               | 252277                                             |
| EAN                               | 4099854287671                                      |
| Codice Produttore                 | 4099854287671                                      |
| Marca                             | Ledvance                                           |
| Nome del fabbricante              | URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 822-827 IP66 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                    |
| Potenza Lampada               | 59W                                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                  |
| Codice Colore                 | 822 Bianco Molto Caldo, 827 Bianco Molto Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2200 Bianco Molto Caldo, 2700 Bianco Molto Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                     |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                           |
| Impostazione del Colore       | CCT                                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 7375lm                                           |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                                              |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 145                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Testa palo              |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli            |
| Copertura Ottica               | Opale                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 395 |
| Altezza (mm)   | 417 |
| Diametro (mm)  | 395 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|