



Scheda tecnica Sylvania Downlight  
LED Insaver Slim Aluminium Bianca  
2500lm 70D - 840 Bianco Freddo |  
Ritaglio 205mm - IP44 - UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 255229                        |
| EAN                               | 5410288305059                 |
| Codice Produttore                 | 30505                         |
| Marca                             | Sylvania                      |
| Nome del fabbricante              | INSV SL U19 IP44 205 2500 840 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2500lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 125                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 205                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 220 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|