



Scheda tecnica Sylvania Illuminazione  
Stradale LED Zephyr Piccola  
Aluminium 6000lm 150x70D - 830 Luce  
Calda - | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| SKU                               | 262380                  |
| EAN                               | 5410288505886           |
| Codice Produttore                 | 0050588                 |
| Marca                             | Sylvania                |
| Nome del fabbricante              | ZEPHYR IP66 6KLM 830 GR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 43W                          |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000lm                       |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 0                                     |
| Fattore Potenza   | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Testa palo              |
| Copertura Ottica               | Chiara                  |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Altro                   |
| Alloggiamento                  | Altro                   |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 515 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm)   | 114 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|