



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840  
CCT | 120x30cm - UGR<22 - Backlit

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252935                                                                              |
| EAN                               | 8719157058698                                                                       |
| Codice Produttore                 | 8719157058698                                                                       |
| Marca                             | Noxion                                                                              |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) Backlit |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 90000                                                                               |
| Gamme                             | Delta Value                                                                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                  |
| Potenza Lampada               | 28W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3920lm               |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule    |
| Connessione Infisso            | Morsetto a pressione |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                |
| Fattore Potenza                | >0.90                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (polistirolo)               |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                 |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 32       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|